

CONTENITORI PER CARTUCCE


CONTENITORI SERIE A-BIG

Serie A-Big; linea di contenitori a due pezzi per cartucce di medie dimensioni, idonei a trattare importanti consumi d'acqua.

Viene proposta nelle misure da 9" 3/4 - 20", realizzati sia con vaso opaco (pp caricato) che trasparente (san azzurrato).

Testate con attacco femmina sempre senza inserti ottone e con valvolina di sfianto in plastica, tutte realizzate in pp caricato nero con predisposizione per fissaggio a parete. Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti con diametro 4,5 delle misure effettive 9" 3/4-20".

Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testata di colore nero e vaso trasparente oppure bianco. A richiesta e per quantità sono disponibili anche altri colori.



caratteristiche costruttive.

Connessioni	1" F o 1" 1/2 F
Bicchiera	SAN trasparente o BLU
O-ring	Gomma NBR

dati tecnici

Temperatura di esercizio	1-50 °C
Portata filtro a vuoto	1"-107 lt/min 1" 1/2 - 194,5 lt/min
Pressione di esercizio	max 8 bar
Dimensioni (mm) Ax B	9" 3/4 - 185x315 20"- 185x625


CONTENITORI SERIE A-NET

Ideato per le installazioni verticali, ha l'entrata nella parte inferiore e l'uscita nella parte superiore. Adatto per gestire piccole portate e ingombri ridotti, può essere applicato a tubi di raccordo, idropultrici, distributori di bevande.



CONTENITORI SERIE A-KID

In grado di trattare le medie portate pur avendo ingombri ridotti, la testata dispone di tre attacchi, permettendo quindi sia il montaggio in linea che a squadra a seconda delle diverse esigenze di spazio.



caratteristiche costruttive.

Connessioni	3/4" F (A-NET) 1/2" F ottone (A-KID)
Bicchiera	SAN trasparente
O-ring	Gomma NBR

dati tecnici

Temperatura di esercizio	1-50 °C
Portata filtro a vuoto	3/4"-60 lt/min (A-NET) 1/2" - 114 lt/min (A-KID)
Pressione di esercizio	max 8 bar
Dimensioni (mm) Ax B	A-NET 3/4" - 60X141 A-KID 1/2" - 98X176

CONTENITORI SERIE A-MINI

Sono i più piccoli contenitori per cartucce e grazie alla singolare forma della testa è possibile l'applicazione anche direttamente a parete.

Sono particolarmente indicati per trattamenti di filtrazione e prefiltrazione su piccoli elettrodomestici, strumentazioni tecniche e impianti dove la richiesta d'acqua è minima.



Sono disponibili cartucce in rete lavabile nylon (50 micron) e in feltro estruso (10 micron)